

SERIE IEC 309

16A - 32A - 63A - 125 A

Fichas y Bases IP 44



Fichas y Tomas IP 67



Gabinetes para Bases Industriales





Ficha Macho Recta para Cable. IP 44.

Código	Modo de Conexionado	Polos	Tensión	Corriente	Posición	Protección
MRC3016IP44	Ficha Macho Recta para Cable.	2P+T	220V	16A	6 hs	IP 44
MRC4016IP44	Ficha Macho Recta para Cable.	3P+T	380V	16A	6 hs	IP 44
MRC5016IP44	Ficha Macho Recta para Cable.	3P+N+T	380V	16A	6 hs	IP 44
MRC3032IP44	Ficha Macho Recta para Cable.	2P+T	220V	32A	6 hs	IP 44
MRC4032IP44	Ficha Macho Recta para Cable.	3P+T	380V	32A	6 hs	IP 44
MRC5032IP44	Ficha Macho Recta para Cable.	3P+N+T	380V	32A	6 hs	IP 44



Base Macho Recta para Empotrar. IP 44.

Código	Modo de Conexionado	Polos	Tensión	Corriente	Posición	Protección
MRE3016IP44	Base Macho Recta para Empotrar.	2P+T	220V	16A	6 hs	IP 44
MRE4016IP44	Base Macho Recta para Empotrar.	3P+T	380V	16A	6 hs	IP 44
MRE5016IP44	Base Macho Recta para Empotrar.	3P+N+T	380V	16A	6 hs	IP 44
MRE3032IP44	Base Macho Recta para Empotrar.	2P+T	220V	32A	6 hs	IP 44
MRE4032IP44	Base Macho Recta para Empotrar.	3P+T	380V	32A	6 hs	IP 44
MRE5032IP44	Base Macho Recta para Empotrar.	3P+N+T	380V	32A	6 hs	IP 44



Base Macho 90° para Empotrar. IP 44.

Código	Modo de Conexionado	Polos	Tensión	Corriente	Posición	Protección
M9E3016IP44	Base Macho 90° para Empotrar.	2P+T	220V	16A	6 hs	IP 44
M9E4016IP44	Base Macho 90° para Empotrar.	3P+T	380V	16A	6 hs	IP 44
M9E5016IP44	Base Macho 90° para Empotrar.	3P+N+T	380V	16A	6 hs	IP 44
M9E3032IP44	Base Macho 90° para Empotrar.	2P+T	220V	32A	6 hs	IP 44
M9E4032IP44	Base Macho 90° para Empotrar.	3P+T	380V	32A	6 hs	IP 44
M9E5032IP44	Base Macho 90° para Empotrar.	3P+N+T	380V	32A	6 hs	IP 44



Conectores IEC 309
FICHAS Y BASES IP44



Código	Modo de Conexión	Polos	Tensión	Corriente	Posición	Protección
M9S3016IP44	Base Macho 90° para Sobreponer.	2P+T	220V	16A	6 hs	IP 44
M9S4016IP44	Base Macho 90° para Sobreponer.	3P+T	380V	16A	6 hs	IP 44
M9S5016IP44	Base Macho 90° para Sobreponer.	3P+N+T	380V	16A	6 hs	IP 44
M9S3032IP44	Base Macho 90° para Sobreponer.	2P+T	220V	32A	6 hs	IP 44
M9S4032IP44	Base Macho 90° para Sobreponer.	3P+T	380V	32A	6 hs	IP 44
M9S5032IP44	Base Macho 90° para Sobreponer.	3P+N+T	380V	32A	6 hs	IP 44



Acople Hembra Recta para Cable con Tapa. IP 44.

Código	Modo de Conexión	Polos	Tensión	Corriente	Posición	Protección
HRC3016IP44	Acople Hembra Recta para Cable con Tapa.	2P+T	220V	16A	6 hs	IP 44
HRC4016IP44	Acople Hembra Recta para Cable con Tapa.	3P+T	380V	16A	6 hs	IP 44
HRC5016IP44	Acople Hembra Recta para Cable con Tapa.	3P+N+T	380V	16A	6 hs	IP 44
HRC3032IP44	Acople Hembra Recta para Cable con Tapa.	2P+T	220V	32A	6 hs	IP 44
HRC4032IP44	Acople Hembra Recta para Cable con Tapa.	3P+T	380V	32A	6 hs	IP 44
HRC5032IP44	Acople Hembra Recta para Cable con Tapa.	3P+N+T	380V	32A	6 hs	IP 44



Base Hembra Recta para Empotrar 10° con Tapa. IP 44.

Código	Modo de Conexión	Polos	Tensión	Corriente	Posición	Protección
HRE3016IP44	Base Hembra Recta para Empotrar 10° con Tapa.	2P+T	220V	16A	6 hs	IP 44
HRE4016IP44	Base Hembra Recta para Empotrar 10° con Tapa.	3P+T	380V	16A	6 hs	IP 44
HRE5016IP44	Base Hembra Recta para Empotrar 10° con Tapa.	3P+N+T	380V	16A	6 hs	IP 44
HRE3032IP44	Base Hembra Recta para Empotrar 10° con Tapa.	2P+T	220V	32A	6 hs	IP 44
HRE4032IP44	Base Hembra Recta para Empotrar 10° con Tapa.	3P+T	380V	32A	6 hs	IP 44
HRE5032IP44	Base Hembra Recta para Empotrar 10° con Tapa.	3P+N+T	380V	32A	6 hs	IP 44





Base Hembra 90° para Sobreponer con Tapa. IP 44.

Código	Modo de Conexionado	Polos	Tensión	Corriente	Posición	Protección
H9S3016IP44	Base Hembra 90° para Sobreponer con Tapa.	2P+T	220V	16A	6 hs	IP 44
H9S4016IP44	Base Hembra 90° para Sobreponer con Tapa.	3P+T	380V	16A	6 hs	IP 44
H9S5016IP44	Base Hembra 90° para Sobreponer con Tapa.	3P+N+T	380V	16A	6 hs	IP 44
H9S3032IP44	Base Hembra 90° para Sobreponer con Tapa.	2P+T	220V	32A	6 hs	IP 44
H9S4032IP44	Base Hembra 90° para Sobreponer con Tapa.	3P+T	380V	32A	6 hs	IP 44
H9S5032IP44	Base Hembra 90° para Sobreponer con Tapa.	3P+N+T	380V	32A	6 hs	IP 44





Ficha Macho Recta para Cable. IP 67.

Código	Modo de Conexionado	Polos	Tensión	Corriente	Posición	Protección
MRC3016IP67	Ficha Macho Recta para Cable.	2P+T	220V	16A	6 hs	IP 67
MRC4016IP67	Ficha Macho Recta para Cable.	3P+T	380V	16A	6 hs	IP 67
MRC5016IP67	Ficha Macho Recta para Cable.	3P+N+T	380V	16A	6 hs	IP 67
MRC3032IP67	Ficha Macho Recta para Cable.	2P+T	220V	32A	6 hs	IP 67
MRC4032IP67	Ficha Macho Recta para Cable.	3P+T	380V	32A	6 hs	IP 67
MRC5032IP67	Ficha Macho Recta para Cable.	3P+N+T	380V	32A	6 hs	IP 67
MRC4063IP67	Ficha Macho Recta para Cable.	3P+T	380V	63A	6 hs	IP 67
MRC5063IP67	Ficha Macho Recta para Cable.	3P+N+T	380V	63A	6 hs	IP 67
MRC4125IP67	Ficha Macho Recta para Cable.	3P+T	380V	125A	6 hs	IP 67
MRC5125IP67	Ficha Macho Recta para Cable.	3P+N+T	380V	125A	6 hs	IP 67



Base Macho 90° para Empotrar. IP 67.

Código	Modo de Conexionado	Polos	Tensión	Corriente	Posición	Protección
M9E3016IP67	Base Macho 90° para Empotrar.	2P+T	220V	16A	6 hs	IP 67
M9E4016IP67	Base Macho 90° para Empotrar.	3P+T	380V	16A	6 hs	IP 67
M9E5016IP67	Base Macho 90° para Empotrar.	3P+N+T	380V	16A	6 hs	IP 67
M9E3032IP67	Base Macho 90° para Empotrar.	2P+T	220V	32A	6 hs	IP 67
M9E4032IP67	Base Macho 90° para Empotrar.	3P+T	380V	32A	6 hs	IP 67
M9E5032IP67	Base Macho 90° para Empotrar.	3P+N+T	380V	32A	6 hs	IP 67





Acople Hembra Recta para Cable con Tapa. IP 67.

Código	Modo de Conexionado	Polos	Tensión	Corriente	Posición	Protección
HRC3016IP67	Acople Hembra Recta para Cable con Tapa.	2P+T	220V	16A	6 hs	IP 67
HRC4016IP67	Acople Hembra Recta para Cable con Tapa.	3P+T	380V	16A	6 hs	IP 67
HRC5016IP67	Acople Hembra Recta para Cable con Tapa.	3P+N+T	380V	16A	6 hs	IP 67
HRC3032IP67	Acople Hembra Recta para Cable con Tapa.	2P+T	220V	32A	6 hs	IP 67
HRC3032IP67	Acople Hembra Recta para Cable con Tapa.	2P+T	380V	32A	6 hs	IP 67
HRC5032IP67	Acople Hembra Recta para Cable con Tapa.	3P+N+T	380V	32A	6 hs	IP 67
HRC4063IP67	Acople Hembra Recta para Cable con Tapa.	3P+T	380V	63A	6 hs	IP 67
HRC5063IP67	Acople Hembra Recta para Cable con Tapa.	3P+N+T	380V	63A	6 hs	IP 67
HRC4125IP67	Acople Hembra Recta para Cable con Tapa.	3P+T	380V	125A	6 hs	IP 67
HRC5125IP67	Acople Hembra Recta para Cable con Tapa.	3P+N+T	380V	125A	6 hs	IP 67



Base Hembra Recta para Empotrar 10° con Tapa. IP 67.

Código	Modo de Conexionado	Polos	Tensión	Corriente	Posición	Protección
HRE3016IP67	Base Hembra Recta para Empotrar 10° con Tapa.	2P+T	220V	16A	6 hs	IP 67
HRE4016IP67	Base Hembra Recta para Empotrar 10° con Tapa.	3P+T	380V	16A	6 hs	IP 67
HRE5016IP67	Base Hembra Recta para Empotrar 10° con Tapa.	3P+N+T	380V	16A	6 hs	IP 67
HRE3032IP67	Base Hembra Recta para Empotrar 10° con Tapa.	2P+T	220V	32A	6 hs	IP 67
HRE4032IP67	Base Hembra Recta para Empotrar 10° con Tapa.	3P+T	380V	32A	6 hs	IP 67
HRE5032IP67	Base Hembra Recta para Empotrar 10° con Tapa.	3P+N+T	380V	32A	6 hs	IP 67
HRE4063IP67	Base Hembra Recta para Empotrar 10° con Tapa.	3P+T	380V	63A	6 hs	IP 67
HRE5063IP67	Base Hembra Recta para Empotrar 10° con Tapa.	3P+N+T	380V	63A	6 hs	IP 67
HRE4125IP67	Base Hembra Recta para Empotrar 10° con Tapa.	3P+T	380V	125A	6 hs	IP 67
HRE5125IP67	Base Hembra Recta para Empotrar 10° con Tapa.	3P+N+T	380V	125A	6 hs	IP 67





Base Hembra 90° para Sobreponer con Tapa. IP 67.

Código	Modo de Conexionado	Polos	Tensión	Corriente	Posición	Protección
H9S3016IP67	Base Hembra 90° para Sobreponer con Tapa.	2P+T	220V	16A	6 hs	IP 67
H9S4016IP67	Base Hembra 90° para Sobreponer con Tapa.	3P+T	380V	16A	6 hs	IP 67
H9S5016IP67	Base Hembra 90° para Sobreponer con Tapa.	3P+N+T	380V	16A	6 hs	IP 67
H9S3032IP67	Base Hembra 90° para Sobreponer con Tapa.	2P+T	220V	32A	6 hs	IP 67
H9S4032IP67	Base Hembra 90° para Sobreponer con Tapa.	3P+T	380V	32A	6 hs	IP 67
H9S5032IP67	Base Hembra 90° para Sobreponer con Tapa.	3P+N+T	380V	32A	6 hs	IP 67
H9S4063IP67	Base Hembra 90° para Sobreponer con Tapa.	3P+T	380V	63A	6 hs	IP 67
H9S5063IP67	Base Hembra 90° para Sobreponer con Tapa.	3P+N+T	380V	63A	6 hs	IP 67
H9S4125IP67	Base Hembra 90° para Sobreponer con Tapa.	3P+T	380V	125A	6 hs	IP 67
H9S5125IP67	Base Hembra 90° para Sobreponer con Tapa.	3P+N+T	380V	125A	6 hs	IP 67



Base Hembra Recta con Bloqueo con Tapa. IP 67.

Código	Modo de Conexionado	Polos	Tensión	Corriente	Posición	Protección
HRB3016IP67	Base Hembra Recta con Bloqueo con Tapa.	2P+T	220V	16A	6 hs	IP 67
HRB4016IP67	Base Hembra Recta con Bloqueo con Tapa.	3P+T	380V	16A	6 hs	IP 67
HRB5016IP67	Base Hembra Recta con Bloqueo con Tapa.	3P+N+T	380V	16A	6 hs	IP 67
HRB3032IP67	Base Hembra Recta con Bloqueo con Tapa.	2P+T	220V	32A	6 hs	IP 67
HRB4032IP67	Base Hembra Recta con Bloqueo con Tapa.	3P+T	380V	32A	6 hs	IP 67
HRB5032IP67	Base Hembra Recta con Bloqueo con Tapa.	3P+N+T	380V	32A	6 hs	IP 67



Fichas y Tomas IEC 309 IP 67 para Contenedores

Código	Modo de Conexionado	Polos	Tensión	Corriente	Posición	Protección
MRC4032IP67-3	Ficha Macho Recta para Cable.	3P+T	380V	32A	3 hs	IP 67
HRC4032IP67-3	Acople Hembra Recta para Cable con Tapa.	3P+T	380V	32A	3 hs	IP 67
HRE4032IP67-3	Base Hembra Recta para Empotrar con Tapa.	3P+T	380V	32A	3 hs	IP 67
H9S4032IP67-3	Base Hembra 90° para Sobreponer con Tapa.	3P+T	380V	32A	3 hs	IP 67



GABINETES IP67

Plásticos ciegos / calados para Tomas Industriales IP67

Código	Modelo	Medidas	Protección
3010003951	Gabinte IP65 8 modulos din ciego (para 4 calados)	506 mm x 230 mm x 150 mm	IP 67
3010003952	Gabinte IP65 13 modulos din ciego (para 6 calados)	506 mm x 330 mm x 150 mm	IP 67
3010003957	Gabinte IP65 9 modulos din ciego (para 2 calados)	245 mm x 215 mm x 155 mm	IP 67
3010003960	Gabinte IP65 6 modulos din y calado para 3 bases	495 mm x 125 mm x 107 mm	IP 67
3010003961	Gabinte IP65 8 modulos din y calado para 4 bases	506 mm x 230 mm x 150 mm	IP 67
3010003962	Gabinte IP65 13 modulos din y calado para 6 bases	506 mm x 330 mm x 150 mm	IP 67
3010003963	Gabinte IP65 para 3 bases	180 mm x 330 mm x 130 mm	IP 67
3010003964	Gabinte IP65 13 modulos din	180 mm x 330 mm x 150 mm	IP 67

Materiales: Cajas en ABS. Tapas en Policarbonato.

3010003951	3010003952	3010003957	3010003960	3010003961	3010003962	3010003963	3010003964
							

ACCESORIOS PARA GABINETES

Código	Modelo	Material
3011003900	Cerradura metálica para cajas	-----
3011003901	Placa ciega pretroquelada para pulsadores	ABS
3011003902	Placa pretroquelada universal para bases	ABS
3011003903	Racor de union de cajas	ABS
SOPORTE	Soporte par tablero de obra	Metálico

3011003900	3011003901	3011003902	3011003903	SOPORTE
				



GABINETES IP44

Metálicos calados para Tomas Industriales

Código	Modelo	Medidas	Protección
GTIS 1414-F	Gabinete para 1 toma Famatel 16/32A	140 mm x 140 mm x 80 mm	IP 44
GTIS 1425-F	Gabinete para 2 toma Famatel 16/32A	250 mm x 140 mm x 80 mm	IP 44
GTIS 2525-F	Gabinete para 2 toma Famatel 16/32A y 9 mod. Dir	250 mm x 240 mm x 80 mm	IP 44
GTIS 4025-F	Gabinete para 4 toma Famatel 16/32A y 9 mod. Dir	250 mm x 360 mm x 80 mm	IP 44
GTIS 4014-F	Gabinete para 2 toma Famatel 16/32A y 4 mod. Dir	140 mm x 360 mm x 80 mm	IP 44

Material: Chapa de acero

GTIS 1414-F	GTIS 1425-F	GTIS 2525-F	GTIS 4025-F	GTIS 4014-F
				

