







Conectores SUPERSEAL

1 A 6 POLOS 24 VDC 14A IP67

Características Técnicas

Cantidad de Polos	1	2	3	4	5	6
Tipo de contacto	CNSS-C	CNSS-C	CNSS-C	CNSS-C	CNSS-C	CNSS-C
Corriente máxima (40 °C)	14A	14A	14A	14A	14A	14A
Tensión máxima	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC
Diámetro exterior de cables unipolares	1.2 a 2.4 mm	1.2 a 2.4 mm	1.2 a 2.4 mm	1.2 a 2.4 mm	1.2 a 2.4 mm	1.2 a 2.4 mm
Sección de conductores	0.75-1.5 mm ²	0.75-1.5 mm ²	0.75-1.5 mm ²	0.75-1.5 mm ²	0.75-1.5 mm ²	0.75-1.5 mm ²
Grado de protección	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Material de carcasas	Poliamida 6.6	Poliamida 6.6	Poliamida 6.6	Poliamida 6.6	Poliamida 6.6	Poliamida 6.6
Sistema de conexión	Crimpeado	Crimpeado	Crimpeado	Crimpeado	Crimpeado	Crimpeado

Insertos Macho

Polos	1	2	3	4	5	6
						
						
Código	CNSS-1P-MRC	CNSS-2P-MRC	CNSS-3P-MRC	CNSS-4P-MRC	CNSS-5P-MRC	CNSS-6P-MRC







Contacto Macho

Sección de conductor	Código
0.75-1.5 mm ²	CNSS-CM

O'ring

Ø exterior de conduc.	Código
1.7 a 2.4 mm	CNSS-OA

Insertos Hembra

Polos	1	2	3	4	5	6
						
						
Código	CNSS-1P-HRC	CNSS-2P-HRC	CNSS-3P-HRC	CNSS-4P-HRC	CNSS-5P-HRC	CNSS-6P-HRC



Contacto Hembra

Sección de conductor	Código
0.75-1.5 mm ²	CNSS-CH

O'ring

Ø exterior de conduc.	Código
1.7 a 2.4 mm	CNSS-OA

Prensacables

Polos	3	4
		
		
Código	CNSS-3P-PC	CNSS-4P-PC

Accesorios



(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica

Conectores SUPERSEAL

1 A 6 POLOS 24 VDC 14A IP67

Conjuntos Macho-Hembra

1 Polo



Contiene	Cantidad	Código
Inserto Macho	1	CNSS-1P-MH
Inserto Hembra	1	
Contacto Macho	1	
Contacto Hembra	1	
O'ring	2	

2 Polos



Contiene	Cantidad	Código
Inserto Macho	1	CNSS-2P-MH
Inserto Hembra	1	
Contacto Macho	2	
Contacto Hembra	2	
O'ring	4	

3 Polos



Contiene	Cantidad	Código
Inserto Macho	1	CNSS-3P-MH
Inserto Hembra	1	
Contacto Macho	3	
Contacto Hembra	3	
O'ring	6	

4 Polos



Contiene	Cantidad	Código
Inserto Macho	1	CNSS-4P-MH
Inserto Hembra	1	
Contacto Macho	4	
Contacto Hembra	4	
O'ring	8	

5 Polos



Contiene	Cantidad	Código
Inserto Macho	1	CNSS-5P-MH
Inserto Hembra	1	
Contacto Macho	5	
Contacto Hembra	5	
O'ring	10	

6 Polos



Contiene	Cantidad	Código
Inserto Macho	1	CNSS-6P-MH
Inserto Hembra	1	
Contacto Macho	6	
Contacto Hembra	6	
O'ring	12	

Conjuntos Macho-Hembra c/prensacable

3 Polos



Contiene	Cantidad	Código
Inserto Macho	1	CNSS-3P-MH-PC
Inserto Hembra	1	
Contacto Macho	3	
Contacto Hembra	3	
O'ring	6	
Prensacable 3 polos	2	

4 Polos



Contiene	Cantidad	Código
Inserto Macho	1	CNSS-4P-MH-PC
Inserto Hembra	1	
Contacto Macho	4	
Contacto Hembra	4	
O'ring	8	
Prensacables 4 polos	2	



(+54 9 11) 5756-9308

• (+5411) 4551-3550

• contacto@conectica.com.ar

• www.conectica.com.ar



conectica